

製品安全データシート

1. 製品及び会社情報

製品名 : 10%硫酸
 会社名 : 清川メッキ工業株式会社
 住 所 : 〒918-8515 福井市和田中 1-414
 担当部門 : 品質保証部
 電話番号 : 0776-23-2912
 F A X 番号 : 0776-21-7402
 メールアドレス : chemical@kiyokawa.co.jp
 整理番号 : KPNQMDO-30-007
 登録日 : 2011.05.31
 改訂日 : —

2. 危険有害性の要約

GHS分類

物理化学的危険性

引火性液体 : 区分外
 自然発火性液体 : 区分外
 自己発熱性化学品 : 区分外
 酸化性液体 : 区分外

健康に対する有害性

急性毒性（経口） : 区分外
 急性毒性（吸入：粉塵、ミスト） : 区分4
 皮膚腐食性・刺激性 : 区分1A
 眼に対する重篤な損傷・眼刺激性 : 区分1
 皮膚感作性 : 区分外
 生殖毒性 : 区分外
 特定標的臓器／全身毒性（単回暴露） : 区分1
 特定標的臓器／全身毒性（反復暴露） : 区分1

環境に対する有害性

水生毒性（急性） : 区分外
 水生毒性（慢性） : 区分外

絵表示またはシンボル



注意喚起語 : 危険
 危険有害性情報 : 吸入すると有害（粉塵、ミスト）
 重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷
 重篤な眼の損傷
 呼吸器系の障害
 長期または反復暴露による呼吸器系の障害

注意書き

安全対策 : 粉じん、ミスト、蒸気などを吸入しない。
 換気の良い場所でのみ使用する。
 この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしない。
 適切な保護手段、保護眼鏡、保護衣、保護面、保護マスクなどを着用する。

- 二次災害の防止策 : 有機物、可燃物と接触させない。
7. 取扱い及び保管上の注意
- 取扱い
- 技術的対策 : 皮膚に付れたり、蒸気を吸入しないように適切な保護具を着用する。
- 保管
- 適切な保管条件 : 容器は密栓して冷暗所に保管する。
- 安全な容器包装材料 : ガラス、テフロン、およびポリエチレンは容器として耐久性がある。
8. 暴露防止及び保護措置
- 設備対策 : 取扱いについては、できるだけ密閉された装置、機器または局所排気装置を使用する。
- 管理濃度 : 設定されていない
- 許容濃度
- 日本産業衛生学会 (2007 年度版)
- : 1mg/m³ (上限値)
- ACGIH (2007 年度版) : 0.2mg/m³ (TLV-TWA)
- 保護具
- 呼吸器用の保護具 : 防毒マスク (酸性ガス用) または送気マスク
- 手の保護具 : 不浸透性保護手袋
- 眼の保護具 : ゴーグル型保護眼鏡
- 皮膚及び身体の保護具 : 保護衣 (長袖作業衣)、保護長靴、保護服等
9. 物理的及び化学的性質
- 形状 : 液体
- 色 : 無色
- 臭い : 無臭
- PH : 強酸性
- 沸点 : 約 100°C
- 融点 : 約 - 4.1°C
- 引火点 : 不燃性である
- 蒸気密度 : 3.4
- 密度 : 1.066g/ml
- 溶解性
- 溶媒に対する溶解性 : 水 ; 自由に混合
有機溶剤と反応する
- その他のデータ : 粘性率 : 1.25cP (20°C)
10. 安定性及び反応性
- 安定性 : 通常条件で安定である。
- 反応性 : アルカリ性物質と接触すると反応する。
- 避けるべき条件 : 日光、熱
- 混触危険物質 : アルカリ性物質
- 危険有害な分解生成物 : 硫黄酸化物
11. 有害性情報
- 急性毒性
- : 経口 : 区分外
- 経皮 : データ不足のため分類できない
- 吸入 (蒸気) : データ不足のため分類できない。
- 吸入すると有害 (粉塵・ミスト) (区分 4)
- ラット 経口 LD₅₀=21936mg/kg (計算値)
- ラット 吸入 LC₅₀=3555ppm/l/4H (計算値)
- 皮膚腐食性・刺激性 : 重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷 (区分 1A)
- 眼に対する重篤な損傷・刺激性
- : 重篤な眼の損傷 (区分 1)

硫酸は、ヒトでの事故例では前眼房の溶解を伴う眼の重篤な損傷が認められたとの記述、ウサギの眼に対して5%液で中等度、10%液では強度の刺激性が認められたとの記述がある。

呼吸器感作性又は皮膚感作性

- : 呼吸器感作性：データ不足のため分類できない
- 皮膚感作性：区分外
- 硫酸はヒトに対して皮膚感作性を示さない

生殖細胞変異原性

- : データ不足のため分類できない
- In vivo では生殖細胞、体細胞を用いたいずれの試験データもなく、In vitro 変異原性試験では単一指標（染色体異常試験）の試験系でのみ陽性の結果があるが、他の指標では陰性であることからデータ不足のため分類できない。

発がん性

- : データ不足のため分類できない

生殖毒性

- : 区分外
- 硫酸は、ウサギおよびマウスでの胎児器官形成期に吸入暴露した試験では、母獣に毒性が認められない用量では、両種ともに胎児毒性および催奇形性は認められず、また、慢性毒性試験および発がん性試験においても雌雄の生殖器官への影響は認められず、刺激性/腐食性による直接作用が主たる毒性であることから、生殖毒性を示す懸念はないと判断されている。

特定標的臓器・全身毒性－単回暴露

- : 呼吸器系の障害（区分1）
- 硫酸は、ヒトでの低濃度の吸入暴露では咳、息切れなどの気道刺激症状が認められており、高濃度暴露では咳、息切れ、血痰排出などの急性影響のほか、肺の機能低下および維持化、気腫などの永続的な影響が認められたとの記述およびモルモットでの8時間吸入暴露で肺の出血および機能障害が認められたとの記述がある。

特定標的臓器・全身毒性－反復暴露

- : 長期または反復暴露による呼吸器系の障害（区分1）
- 硫酸は、ラットでの28日間吸入暴露試験では区分1のガイダンス値範囲で喉頭粘膜に細胞増殖が認められ、モルモットでの14～139日間反復吸入暴露試験では区分1のガイダンス値範囲内の濃度で鼻中隔浮腫、肺気腫、無気肺、細気管支の充血、浮腫、出血、血栓などの気道および肺の障害が、さらに、カニクイザルでの78週間吸入暴露試験では、肺の細気管支に細胞の過形成、壁の肥厚などの組織学的変化が、区分1のガイダンス値の範囲の用量（0.048mg/l、23.5Hr/Day）で認められた。

吸引性呼吸器有害性

- : データ不足のため分類できない

12. 環境影響情報

生態毒性

魚毒性

- : 水生毒性（急性）：区分外
- 水生毒性（慢性）：区分外
- （硫酸として）
- 魚類（ブルーギル）LC50=16-28mg/l/96H（計算値）

残留性/分解性

- : データなし

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物

- : 徐々に水酸化カルシウム、炭酸ナトリウムなどのアルカリを加え、中和させた後、多量の水で希釈して処理を行う。または、都道府県知事の許可を得た廃棄物処理業者に委託処理をする。

容器

- : 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去した後に処分する。

14. 輸送上の注意

国内規制

道路法

- : 施行令第19条の13（通行制限物質）

船舶安全法

- : 危規則第3条危険物告示別表第1腐食性物質

航空法

- : 施行規則第194条危険物告示別表第1腐食性物質

国連分類 : クラス 8 (腐食性物質) 等級 II

国連番号 : 2796

輸送の特定の安全対策及び条件

: 輸送に際しては直射日光を避け、容器の洩れないことを確かめ、落下、転倒、損傷がないように積み込み荷くずれの防止を確実にを行う。

緊急時応急措置指針番号 : 157

海上規制情報

UN No. : 2796

Proper shipping name : SULPHURIC ACID with not more than 51% acid

Class : 8

Sub risk : -

Packing group : II

Marine pollutant : Not applicable

航空規制情報

UN No. : 2796

Proper shipping name : Sulphuric acid with not more than 51% acid

Class : 8

Sub risk : -

Packing group : II

15. 適用法令

化学物質管理促進法 : 非該当

毒性及び劇物取締法 : 非該当

労働安全衛生法 : 政令別表第 3 特定化学物質障害予防規則 (第 3 類物質)
施行令第 18 条の 2 名称等を通知すべき危険物及び有害物 (政令第 613 号)

大気汚染防止法 : 第 17 条特定物質

船舶安全法 : 危規則第 3 条危険物告示別表第 1 腐食性物質

航空法 : 施行規則第 194 条危険物告示別表第 1 腐食性物質

港則法 : 施行規則第 12 条危険物告示腐食性物質

16. その他の情報

引用文献
化学大辞典 共立出版社 (1963)
化学物質の危険・有害物便覧、厚生労働省安全衛生部監修 中央労働災害防止協会 (2000-2001)
Danrerous Properties of Industrial Materials, 6th ed. N.I.Sax 他編 Van Nostrand Reinhold Company (1984)
危険物ハンドブック、ギンター・ホンメル編 シュプリンガー・フェアラー東京 (1991)
15308 の化学商品、化学工業日報社 (2008)

* この製品安全データシートは、各種の文献などに基づいて作成していますが、必ずしもすべての情報を網羅しているものではありませんので、取り扱いには充分注意してください。なお、注意事項は通常の手扱いを対象としたものであり、特殊な取り扱いをする場合には、その用途・用法に適した安全対策を実施して下さい。また、含有量、物理/化学的性質、危険有害性などの記載内容は、情報提供であり、いかなる保証をなすものではありません。